



Heizkörper Filtermodul

dexwet Pure Air ist ein modulares Filtersystem, kompatibel mit einem Großteil der handelsüblichen Heizkörper und wird an deren Unterseite mittels Magneten befestigt. Wie ein geräuschloser Staubsauger filtert der Heizkörper die Raumluft und dies ohne jegliche Energiekosten.

Installationshinweis: Filtermodule aus der Verpackung nehmen und hintere Exzenter-Magneten nach außen drehen. Zuerst Festmagneten an der vorderen Seite des Heizkörpers fixieren, dann die Exzentermagneten an der Hinterseite des Heizkörpers durch Eindrehen einrasten lassen. Optionale Abdeckleiste erst montieren, nachdem sämtliche Filtermodule bereits installiert sind.

Anleitung Wiederaufbereitung: Abdeckleiste montiert lassen, Magnetverschlüsse lösen und die einzelnen Filtermodule nach hinten herausziehen. Module in Geschirrpülmaschine auf höchster Temperaturstufe heiß waschen, dann trocknen lassen. Im Anschluss mit dexwet Absorber Fluid Spray wieder befeuchten und installieren.

- + Nachhaltig
- + Sauber
- + Gesund
- + Energieeffizient



dexwet Pure Air Heizkörperfilter

Die dpa-Heizkörperfilter sind in einem speziellen Kunststoff-Spritzgussverfahren gefertigt, in Verbindung mit dem dexwet Absorber Fluid extrem Staub abbindend und wirken dadurch sogar wie ein stromloser Staubsauger.

Aufgrund dieses Hightech Materials ergeben sich für Sie folgende Vorteile:

- + Nachhaltig durch selbständige Reinigung mit dem Geschirrpüler
- + Einmalige Anschaffungskosten aufgrund der äußerst langen Lebensdauer
- + Flexibilität in Größe und Einsatzmöglichkeit

Montageanleitung

Heizkörper Filtermodul

Um die Funktionalität des Heizkörpers optimal zu gewähren, empfiehlt es sich den Heizkörper vor Anbringung der Heizkörper Filtermodule zu reinigen. Entfernen sie dafür die Abdeckung des Heizkörpers indem sie die rechts und links befindlichen Befestigungsklammern lösen. Sollte dies Schwierigkeiten bereiten „googlen“ sie zur Hilfe bitte ihren Heizungstyp um die Entfernung richtig durchzuführen. Im Falle einer Trockenreinigung nehmen sie bitte einen Atemschutz. Partikel, vor allem organischer und anorganischer Feinstaub sind lungengängig und können Reizungen der Augen und Atemorgane verursachen.

Wird der Heizkörper mittels Trockendampf oder mit einem Dampfreiniger gesäubert, „reinigen sie bitte von oben nach unten“ und legen sie Handtücher o.ä. zum Schutz des Bodens und Mauerwerks aus. Bei der Verwendung eines Dampfreinigers drehen sie danach die Heizung an, um besser zu trocknen und ggf. Rost zu vermeiden.




Bild 1

Befestigen sie den ausgepackten Filter mit Hilfe der angebrachten Magnete am Filterelement (bewegliche Magnete mauerseitig) an der Unterseite des Heizkörpers.




Bild 2

Passen sie den Filter durch wegklappen der beweglichen Magnete an die Tiefe des Heizkörpers an.

Durch die Beweglichkeit der Magnete wird der Filter sehr tiefenflexibel, d.h. sie können ein 10 cm breites Filterelement auf einen Heizkörper mit 7cm Tiefe befestigen, sofern der Abstand zur Mauer mind. 4 cm ist.




Bild 3

Die Anbringung der Sichtblende, bzw. Schutzleiste erfolgt ganz einfach. Reinigen sie mit dem beigegepackten Reinigungspad den Falz am unteren Ende der Vorderseite des Heizkörpers und befestigen sie mit Hilfe des angebrachten Klebestreifens die passende Leiste.




Bild 4

Nachhaltigkeit durch selbständige Reinigung: Entfernen sie die Filterelemente vom Heizkörper. Die ggf. befestigte Sichtblende, bzw. Schutzleiste bitte am Heizkörper belassen.




Bild 5

Nun nehmen sie die dpa-Filterelemente, saugen oder wischen sie ab und geben sie zur Hauptreinigung in den Geschirrspüler. **Im Geschirrspüler, beim Reinigungsvorgang, kein Geschirr mitwaschen.**

Wählen sie die heißeste Temperatur, bzw. den stärksten Waschgang und waschen die Elemente **OHNE** Reinigungsmittel.

Trocknen sie die Elemente an der Luft – nicht trocken wischen. Nach dem Trocknen besprühen sie die dpa-Filterelemente mit dem dexwet Absorber Fluid. Das muss im Freien, oder zumindest ausserhalb der Wohnung passieren (Balkon oder Hof). Lassen sie das Fluid etwas einwirken und befestigen die Filter wieder am Heizkörper. **FERTIG!** Dieser Reinigungsvorgang wiederholt sich immer nach, oder vor der nächsten Heizperiode.